









URT ED HP 20-50




-  **ZAPPATRICE SPOSTABILE**
Macchina indicata per lavorazioni gravose in frutteti o colture ad alberello, grazie allo spostamento laterale l'operatore può avvicinare la fresa alle colture senza danneggiarle.
-  **SIDE SHIFT ROTARY TILLER**
This rotary tiller is suitable for heavy tilling in orchards and tree farms. The side-shift allows the tiller to till close to the trees without risking to damage them.
-  **FRAISE DÉPORTABLE**
Machine indiquée pour les travaux dans les vergers ou dans les coltures de petits arbres. Son déplacement latéral permet à l'opérateur de rapprocher la fraise aux coltures sans les endommager.


-  **PUNTI DI FORZA:**
- professionale
- spostamento a vite
- telaio robusto


-  **STRENGTH:**
- professional
- side shifting by screw
- strong frame

-  **POINTS FORTS:**
- professionnelle
- déportable par vis
- châssis robuste

TYPE	HP	cm		in		cm		in		n.	kg	lbs
		cm	in	cm	in	cm	in					
URT ED 96	20 - 50	96	38"	110	44"	18	7	20	206	454		
URT ED 114	20 - 50	114	46"	130	52"	18	7	24	218	481		
URT ED 132	20 - 50	132	52"	145	58"	18	7	28	230	507		
URT ED 150	20 - 50	150	60"	165	66"	18	7	32	248	547		
URT ED 168	20 - 50	168	67"	185	74"	18	7	36	266	586		

-  **STANDARD**
- attacco a 3 punti di 1° e 2° categoria con spostamento a vite
- riduttore in ghisa 540 g/min
- trasmissione a catena ASA 80 in bagno d'olio con tenditore automatico
- rotore con 4 zappe per flangia
- slitte regolabili
- cardano 4° categoria standard

-  **STANDARD**
- 3 point hitch, category 1 and 2, side-shift with screw
- cast iron gearbox 540 rpm
- chain drive ASA 80 in oil bath with automatic tensioner
- rotor with 4 hoes per flange
- adjustable skids
- universal pto shaft, category 4

-  **STANDARD**
- attelage à 3 points, catégorie 1 et 2, avec déport par vis
- boitier en fonte 540 t/min
- transmission à chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique
- rotor avec 4 coupeaux per flasque
- patins réglables
- cardan standard catégorie 4

- OPTIONAL**
- montaggio versione reverse
- kit interrasassi
- rullo gabbia
- rullo griglia

- OPTIONAL**
- assembled reverse version
- stone burier kit
- cage roller
- wire roller

- OPTIONAL**
- montage à rotation contraire
- kit enfouisseuse
- rouleau cage
- rouleau grille

