









URT ED HP 20-50




-  **ZAPPATRICE SPOSTABILE**
Macchina indicata per lavorazioni gravose in frutteti o colture ad alberello, grazie allo spostamento laterale l'operatore può avvicinare la fresa alle colture senza danneggiarle.
-  **SIDE SHIFT ROTARY TILLER**
This rotary tiller is suitable for heavy tilling in orchards and tree farms. The side-shift allows the tiller to till close to the trees without risking to damage them.
-  **FRAISE DÉPORTABLE**
Machine indiquée pour les travaux dans les vergers ou dans les coltures de petits arbres. Son déplacement latéral permet à l'opérateur de rapprocher la fraise aux coltures sans les endommager.


-  **PUNTI DI FORZA:**
 - professionale
 - spostamento a vite
 - telaio robusto


-  **STRENGTH:**
 - professional
 - side shifting by screw
 - strong frame

-  **POINTS FORTS:**
 - professionnelle
 - déportable par vis
 - châssis robuste

TYPE	COD-MOD	HP	cm		in		n.	kg	lbs	
			cm	in	cm	in				
URT ED 96	20 - 50	96	38"	110	44"	18	7	20	206	454
URT ED 114	20 - 50	114	46"	130	52"	18	7	24	218	481
URT ED 132	20 - 50	132	52"	145	58"	18	7	28	230	507
URT ED 150	20 - 50	150	60"	165	66"	18	7	32	248	547
URT ED 168	20 - 50	168	67"	185	74"	18	7	36	266	586

-  **STANDARD**
 - attacco a 3 punti di 1° e 2° categoria con spostamento a vite
 - riduttore in ghisa 540 g/min
 - trasmissione a catena ASA 80 in bagno d'olio con tenditore automatico
 - rotore con 4 zappe per flangia
 - slitte regolabili
 - cardano 4° categoria standard

-  **STANDARD**
 - 3 point hitch, category 1 and 2, side-shift with screw
 - cast iron gearbox 540 rpm
 - chain drive ASA 80 in oil bath with automatic tensioner
 - rotor with 4 hoes per flange
 - adjustable skids
 - universal pto shaft, category 4

-  **STANDARD**
 - attelage à 3 points, catégorie 1 et 2, avec déport par vis
 - boîtier en fonte 540 t/min
 - transmission à chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique
 - rotor avec 4 coupeaux per flasque
 - patins réglables
 - cardan standard catégorie 4

- OPTIONAL**
 - montaggio versione reverse
 - kit interrasassi
 - rullo gabbia
 - rullo griglia

- OPTIONAL**
 - assembled reverse version
 - stone burier kit
 - cage roller
 - wire roller

- OPTIONAL**
 - montage à rotation contraire
 - kit enfouisseuse
 - rouleau cage
 - rouleau grille

